

**Motor & Getriebe**

**Motor**  
**2.5 Td5** 2495 ccm 5-Zylinder-Reihenmotor, Turbolader mit Ladeluftkühlung, Diesel-Direkteinspritzung, Pumpe-Düse-Prinzip, hydraulische Ventilspielausgleichselemente. Verdichtung 19,5:1.  
 Einspritzpunkt und -dauer werden elektronisch gesteuert.

**Leistungen & Verbrauch (nach MVEG)**

	90 SW/HT/ST	90 PU	110 SW/HT	110 DCPU	110 HCPU	130 DCPU	130 CC
Leistung kW/PS bei U/min.	90/122/4200	90/122/4200	90/122/4200	90/122/4200	90/122/4200	90/122/4200	90/122/4200
Maximales Drehmoment/Nm bei U/min.	300/1950	300/1950	300/1950	300/1950	300/1950	300/1950	300/1950
Höchstgeschwindigkeit km/h	130	130	129	129	129	129	129
Beschleunigung 0–100 km/h in Sek.	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	19,5	19,5
Verbrauch Stadt (l/100 km)	12,1	–	12,7	–	12,7	–	–
Verbrauch Überland (l/100 km)	9,0	–	9,7	–	9,7	–	–
Verbrauch insgesamt (l/100 km)	10,1	–	10,8	–	10,8	–	–
CO <sub>2</sub> (g/km)	282	282	299	299	299	299	299
Kraftstoffart	Diesel						
Tankinhalt (l)	59	59	75	75	75	75	75

**Kraftübertragung**

Permanenter Allradantrieb (v:h 50:50), Mitteldifferential-Sperre, 5-Gang Schaltgetriebe mit Geländereduktion.

**Fahrwerk & Bremsen**

**Radaufhängung & Lenkung**

Langhubschraubenfedern und Starrachsen; Achsführung durch Längslenker und Panhardstab, hinten durch Längslenker und „A-Frame“. Hydraulische Teleskopdämpfer; Rollenfinger-Lenkung, servounterstützt. Wendekreis 12,3–15,1 m.

**Bremsen**

Scheibenbremsen an allen Rädern, vorne innenbelüftet, servounterstützt. Vorne 298 mm; Hinten 290mm / 298 mm.  
 Die Handbremse wirkt direkt auf die Antriebswelle zur Hinterachse.  
 Elektronische Traktionskontrolle (ETC) und 4-Kanal ABS auf Wunsch (außer 130 DCPU und 130 CC).

**Reifen & Felgen**

90 ST, 90 PU, 90 HT: Stahlfelgen 5.5 F x 16, Reifengröße 205/80 R16.  
 90 SW, 110: Stahlfelgen 5.5 F x 16, Reifengröße 7,50 x 16. Leichtmetallfelgen auf Wunsch (nur SW).  
 130: Stahlfelgen 6.5 L x 16, Reifengröße 7,50 x 16.

**Gewichte & Abmessungen**

Gewichte (kg)	90 ST	90 PU	90 SW	90 HT	110 SW	110 DCPU	110 HT/HCPU	130 DCPU	130 CC
Leergewicht je nach Ausrüstung	1770	1770	1815	1740	1995	1955	1845	2042	
Nutzlast, max.	500	480	600	500	770	760	950	1200	
Zul. Gesamtgewicht	2400	2400	2550	2400	2950	3050	3050	3500	
Zul. Achslast vorne	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1580	
Zul. Achslast hinten	1380	1380	1500	1380	1750	1850	1850	2200	
Anhängelast gebremst	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750	
Stützlast, max.	150	150	150	150	150	150	150	150	

Laderaum (mm)	90 ST	90 PU	90 SW/HT	110 SW	110 HT	110 DCPU	110 HCPU	130 DCPU
Länge	1144	1144	1144	1680	1900	1025	2010	1668
Breite	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1670	1670
Zwischen Radkästen	925	925	925	925	925	925	1090	1090
Höhe	–	–	1173	1175	1205	–	–	–

Außenmaße (mm)	90 ST	90 PU	90 SW/HT	110 SW	110 HT	110 DCPU	110 HCPU	130 DCPU
Länge inkl. Reserverad	3722	3722	3883	4599	4599	4438	4631	5063
Breite	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Höhe	1963	1963	2059/1972	2059	2059	2059	2035	2035
Radstand	2360	2360	2360	2794	2794	2794	2794	3226
Spurweite vorne und hinten	1486	1486	1486	1486	1486	1486	1486	1511

Daten noch nicht erhältlich

